

PCT, PCT-LF

Manômetro Contratista Manômetro Contratista Sem Chumbo



Descrição & Características:

- Manômetro econômico em aço inoxidável de 4.5" (115mm)
- Partes molhadas em latão ou latão sem chumbo
- ±1% de precisão
- Parafuso de reajuste do zero
- 1/4" NPT
- Orifício restrito
- Compatível com ASME B40.100
- Registrado no CRN
- Certificação NSF-61-372
- Garantia de 5 anos


Aplicações:

- Ar, água e vapor (com sifão)
- Versão sem chumbo para sistemas de água potável

Especificações

Mostrador	4.5" (115mm) alumínio branco com marcações preta e vermelha
Caixa	Aço inoxidável 304
Visor	Acrílico
Anel	Aço inoxidável 304
Soquete	PCT: Latão PCT-LF: Latão sem chumbo, certificação NSF-61-372
Conexão	1/4" NPT padrão
Tubo Bourdon	Bronze fosforoso
Mecanismo	PCT: Latão, PCT-LF: Latão sem chumbo, certificação NSF-61-372
Ponteiro	Alumínio, anodizado preto, parafuso recalibrador
Soldagem	Solda de prata
Limite de Sobrepressão	25% para pressões até 1,450 psi (9,998 kPa), 15% para pressões acima de 1,450 psi (9,998 kPa)
Pressão Operacional	Máximo 75% do valor da escala total
Temperatura Ambiente/ de Processo	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
Precisão	±1% ANSI/ASME Grau 1A
Índice de Proteção	IP52

Aviso

 **AVISO:** Este produto pode expô-lo a vários elementos químicos, incluindo o chumbo, reconhecido pelo Estado da Califórnia como uma possível causa de câncer, defeitos congênitos ou danos no sistema reprodutivo. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Códigos de Ordem PCT (produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)

Conexão	1/4" Inferior
30" Hg Vac/kPa	PCT320
30"/0/30 psi/kPa	PCT329
30"/0/60 psi/kPa	PCT330
30"/0/100 psi/kPa	PCT328
30"/0/160 psi/kPa	PCT332
30"/0/200 psi/kPa	PCT333
30"/0/300 psi/kPa	PCT334
0/15 psi/kPa	PCT319
0/30 psi/kPa	PCT321
0/60 psi/kPa	PCT322
0/100 psi/kPa	PCT323
0/160 psi/kPa	PCT324
0/200 psi/kPa	PCT325
0/300 psi/kPa	PCT326
0/400 psi/kPa	PCT327
0/600 psi/kPa	PCT331
0/1,000 psi/kPa	PCT293
0/3,000 psi/kPa	PCT294
0/5,000 psi/kPa	PCT295

Códigos de Ordem PCT-LF (produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)

Conexão	1/4" Inferior
30" Hg Vac/kPa	PCT320LF
30"/0/30 psi/kPa	PCT329LF
30"/0/60 psi/kPa	PCT330LF
30"/0/100 psi/kPa	PCT328LF
30"/0/160 psi/kPa	PCT332LF
30"/0/200 psi/kPa	PCT333LF
30"/0/300 psi/kPa	PCT334LF
0/15 psi/kPa	PCT319LF
0/30 psi/kPa	PCT321LF
0/60 psi/kPa	PCT322LF
0/100 psi/kPa	PCT323LF
0/160 psi/kPa	PCT324LF
0/200 psi/kPa	PCT325LF
0/300 psi/kPa	PCT326LF
0/400 psi/kPa	PCT327LF
0/600 psi/kPa	PCT331LF
0/1,000 psi/kPa	PCT293LF
0/3,000 psi/kPa	PCT294LF
0/5,000 psi/kPa	PCT295LF

Outros intervalos e tamanhos de conexão disponíveis mediante solicitação. Para alteração de escala, consulte o How to Order Guide para códigos de escala. **Para opções, coloque o sufixo ao final do Código de Ordem: ex.PCT322-45BF para FLANGE TRASEIRA.**

Opções de sufixo:

45BF = 4.5" (115mm) Flange Traseira

Conexão Inferior de 4.5"

