




Descrição & Características:

- Medidor de baixa pressão incorporado à caixa de proteção para facilitar o uso e a durabilidade
- Medidor de diafragma sensível disponível em 3 faixas de pressão
- Parafuso de recalibração externo para re-zero (PLT35 apenas)
- Mais fácil de usar que um manômetro
- Estojo de plástico moldado para maior durabilidade
- Design elegante com trava segura
- Facilita o manuseio seguro
- Compatível com ASME B40.100
- Registrado no CRN
- 5 anos de garantia

Aplicações:

- Kit de teste para instalações de gás de baixa pressão
- Adequado para mídia sem obstrução e sem corrosão

Especificações do Medidor

Mostrador	2.5" (63mm), alumínio branco com marcações vermelhas e pretas
Caixa/Anel	Aço pintado de preto
Visor	Polycarbonato
Conexão	Farpa de mangueira de latão (1/4 ") (braçadeira de engrenagem incluída)
Elemento Diafragma	Bronze fosforoso
Mecanismo	Placa superior e inferior de plástico de engenharia com ponta de latão, com ajuste do zero*
Temperatura Ambiente	-40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
Precisão	±3-2-3% ANSI/ASME Grau B
Índice de Proteção	IP52
Aviso	 AVISO: O uso deste produto pode expô-lo a vários elementos químicos, incluindo o chumbo, reconhecido pelo Estado da Califórnia como uma possível causa de câncer, defeitos congênitos ou danos no sistema reprodutivo. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov

Especificações da Caixa e Acessórios

Tubo	Borracha: 0.256" (6.5mm) ID x 0.472" (12mm) OD x 1.339" (34mm) 1/4" NPTM x 1/4" tubo da mangueira
Material da Caixa	Plástico moldado: 5.75" x 8.25" (146mm x 210mm)
Tubo da mangueira	Borracha: 3' (91cm) em comprimento; 0.197" (5mm) ID x 0.315" (8mm) OD
Acessório	Braçadeira fácil de instalar

Códigos de Ordem (os produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)

Intervalo de Pressão	Código
0/15" água / 0/8 oz/in ²	PLT15
0/35" água / 0/20 oz/in ²	PLT35
0/100" água / 0/58 oz/in ²	PLT100

