



Descrição & Características:

- Projetado para aplicações de gás ácido que requerem os padrões NACE e MR0175-2002 (Padrões NACE e MR0103-2003 disponíveis)
- Mecanismo StabiliZR™ que diminui os efeitos da vibração e da pulsação sem glicerina
- Tampa traseira de explosão (blow-out)
- Interruptor de sob e sobrecarga
- Partes molhadas que atendem aos requisitos
- Compatível com ASME B40.100 (EN837-1 disponível)
- Registrado no CRN
- Garantia de 5 anos

Aplicações:

- Aplicações de gás ácido que exigem manômetros que atendem às normas internacionais da NACE

Especificações

Mostrador	4" (100mm) alumínio com marcações preta e vermelha
Caixa	Aço inoxidável 304 (seco)
Visor	Lente de vidro de segurança
Anel	Baioneta Aço inoxidável 304
Soquete	Aço inoxidável 316L
Conexão	1/2" NPT inferior
Tudo Bourdon	Aço inoxidável 316L
Mecanismo	Aço inoxidável 304 com interrupção para carga baixa e para sobrecarga, mecanismo amortecedor de vibrações StabiliZR™ (silicone em uma câmara selada)
Ponteiro	Alumínio, preto anodizado, micrômetro ajustável
Limite de Sobrepressão	25% para pressões até 1,450 psi (9,998 kPa), 15% para pressões acima de 1,450 psi (9,998 kPa)
Temperatura Ambiente/ de Processo	-40°F a 250°F (-40°C a 120°C)
Precisão	±1% ANSI/ASME Grau 1A
Índice de Proteção	IP66

Códigos de Ordem

Caixa	4" (100mm)
Conexão	1/2" Inferior
30" Hg Vac/kPa	PN2655ZR
30"/0/15 psi/kPa	PN21044ZR
30"/0/30 psi/kPa	PN21045ZR
30"/0/60 psi/kPa	PN21046ZR
30"/0/100 psi/kPa	PN21047ZR
30"/0/150 psi/kPa	PN21048ZR
30"/0/200 psi/kPa	PN21050ZR
30"/0/300 psi/kPa	PN21051ZR
0/15 psi/kPa	PN2656ZR
0/30 psi/kPa	PN2657ZR
0/60 psi/kPa	PN2658ZR
0/100 psi/kPa	PN2659ZR
0/160 psi/kPa	PN2660ZR
0/200 psi/kPa	PN2661ZR
0/300 psi/kPa	PN2662ZR
0/400 psi/kPa	PN2666ZR
0/600 psi/kPa	PN2663ZR
0/1,000 psi/kPa	PN2664ZR
0/1,500 psi/kPa	PN2665ZR
0/2,000 psi/kPa	PN2667ZR
0/3,000 psi/kPa	PN2668ZR
0/5,000 psi/kPa	PN2669ZR
0/6,000 psi/kPa	PN2675ZR
0/10,000 psi/kPa	PN2670ZR
0/15,000 psi/kPa	PN2671ZR
0/20,000 psi/kPa	PN2672ZR

Outros intervalos e tamanhos de conexão disponíveis mediante solicitação. Para alteração de escala, consulte o How to Order Guide para códigos de escala. **Para opções, coloque o sufixo ao final do Código de Ordem: ex. PN2664ZR-4BF para FLANGE TRASEIRA.**

Opções de sufixo:

4BF = 4" (100mm) Flange traseira

4NSS = 4" (100mm) Caixa em aço inoxidável

4UC-P = 4" (100mm) Grampo em U premium

EN = Compatível com EN837-1

REST = Parafuso restritor

Conexão Inferior de 4"

