



Descrição & Características:

- Este termômetro fornece uma leitura econômica e precisa de superfícies de canos ou tubos de 1/2" (12.5mm) a 4" (100mm)
- Fixação (Clamp-on) com molas de aço
- Escala dupla (°F & °C)
- Disponível em 3 faixas
- Instalação fácil
- Compatível com ASME B40.200
- 5 anos de garantia

Aplicações:

- Medição da temperatura da superfície de canos ou tubos em aquecimento, ventilação, ar condicionado, águas residuais, processos industriais

Especificações	
Mostrador	2.5" (63mm) alumínio com escrita preta
Caixa	Aço macio
Visor	Plexiglass
Anel	Aço cromado
Elemento Sensor	Espiral bimetálico
Ponteiro	Alumínio pintado de preto
Índice de Proteção Acima da Faixa	±25% do valor da escala total
Temperatura Ambiente/Processos	-40°F a 390°F (-40°C a 200°C)
Precisão	±3% do valor da escala total
Índice de Proteção	IP52

Códigos de ordem (os produtos em negrito normalmente possuem estoque nos EUA)

Intervalos	Código
-40°F a 110°F & -40°C a 40°C	TCT166
30°F a 250°F & 0°C a 120°C	TCT167
30°F a 390°F & 0°C a 200°C	TCT168

Outros intervalos e conexões disponíveis mediante solicitação.

