



Descrição & Características:

- Projetado para ser soldado no local dentro do sistema
- Econômico
- Garantia de 5 anos

Aplicações:

- Tanques ou sistema de alimentação de água em caldeiras onde não há roscas internas

Especificações

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Material | Aço inoxidável 304 ou 316 |
| Conexão do Termômetro | 1/2" NPT |
| Calibre | 0.260" (6.5mm) padrão |

Códigos de Ordem

| Comprimento da Haste | Diâmetro do Tubo | Dimensão P | Dimensão Q | Dimensão U | Material | Código |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| 4" (100mm) | 3/4" | 1.05" (27mm) | 1/2" (12.5mm) | 2.5" (63mm) | 304 SS | TWS754304 |
| | | | | | 316 SS | TWS754316 |
| | 1" | 1.315" (33mm) | 7/8" (22mm) | | 304 SS | TWS14304 |
| | | | | | 316 SS | TWS14316 |
| 6" (150mm) | 3/4" | 1.05" (27mm) | 3/4" (19mm) | 4.5" (115mm) | 304 SS | TWS756304 |
| | | | | | 316 SS | TWS756316 |
| | 1" | 1.315" (33mm) | 7/8" (22mm) | | 304 SS | TWS16304 |
| | | | | | 316 SS | TWS16316 |
| 9" (230mm) | 3/4" | 1.05" (27mm) | 3/4" (19mm) | 7.5" (191mm) | 304 SS | TWS759304 |
| | | | | | 316 SS | TWS759316 |
| | 1" | 1.315" (33mm) | 7/8" (22mm) | | 304 SS | TWS19304 |
| | | | | | 316 SS | TWS19316 |
| 12" (300mm) | 3/4" | 1.05" (27mm) | 3/4" (19mm) | 10.5" (267mm) | 304 SS | TWS7512304 |
| | | | | | 316 SS | TWS7512316 |
| | 1" | 1.315" (33mm) | 7/8" (22mm) | | 304 SS | TWS112304 |
| | | | | | 316 SS | TWS112316 |

Outras configurações disponíveis.

